

KÄRCHER



CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS

VENDA DIRETA

LAVADORA E SECADORA DE PISOS, VARREDEIRA, EXTRATORA, ASPIRADOR, SOPRADOR, HIGIENIZADOR A VAPOR, LAVADORA DE PEÇAS, CENTRAL DE ALTA PRESSÃO, LIMPEZA DE TANQUES, JATEADOR DE GELO SECO, LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE ÁGUA QUENTE/FRIA E LAVADORA DE ULTRA PRESSÃO.

01.

LAVADORAS, SECADORAS E VARREDEIRA DE PISOS

LAVADORAS E SECADORAS DE PISOS



BATERIA DE LITHIUM



BR 30/1 C

Código 9.398-492.0

Produtividade teórica (m²/h)	200
Faixa de trabalho (mm)	300
Tanque de água limpa/suja (L)	1 0,7
Autonomia média (min)	50
Nível de ruído (dB(A))	55
Tipo de cabeçote	rolo
Tipo de bateria	Lithium



BATERIA DE LITHIUM



BD 30/4 C

Código 9.398-332.0

Produtiv. teórica/prática (m²/h)	900 450
Faixa de trabalho (mm)	280
Tanque de água limpa/suja (L)	4 4
Autonomia média (h)	1
Nível de ruído (dB(A))	70
Tipo de cabeçote	disco
Tipo de bateria	Lithium



BATERIA DE LITHIUM



BR 30/4 C

Códigos 9.398-272.0 (127V)

9.398-624.0 (220V) / 9.398-386.0 (Bateria)	
Produtiv. teórica/prática (m²/h)	200 100
Faixa de trabalho (mm)	300
Tanque de água limpa/suja (L)	4 4
Autonomia média (min)	35
Nível de ruído (dB(A))	72
Tipo de cabeçote	rolo
Versões	127V 220V Bateria



BATERIA DE LITHIUM COM 3 ANOS DE GARANTIA



BR 35/12 C

Código 9.398-851.0

Prod. teórica/prática (m²/h)	1400 700
Faixa de trabalho (mm)	350
Tanque de água limpa/suja (L)	12 12
Autonomia média (h)	1,5
Nível de ruído (dB(A))	62 eco 65
Tipo de cabeçote	rolo
Tipo de bateria	Lithium



BATERIA DE LITHIUM COM 3 ANOS DE GARANTIA



BD 38/12 C

Código 1.783-435.0

Prod. teórica/prática (m²/h)	1500 750
Faixa de trabalho (mm)	380
Tanque de água limpa/suja (L)	12 12
Autonomia média (h)	1,5
Nível de ruído (dB(A))	62 eco 65
Tipo de cabeçote	disco
Tipo de bateria	Lithium



BATERIA DE LITHIUM COM 3 ANOS DE GARANTIA



BR 45/22 C

Código 9.398-364.0

Prod. teórica/prática (m²/h)	1800 900
Faixa de trabalho (mm)	450
Tanque de água limpa/suja (L)	22 22
Autonomia média (h)	2
Nível de ruído (dB(A))	62 eco 65
Tipo de cabeçote	rolo
Tipo de bateria	Lithium

3 VERSÕES
- BATERIA VENTILADA
- BATERIA SELADA
- ELÉTRICA (220V)



BD 50/50 C

Códigos 9.398-996.0 (Bateria AGM)

1.994-360.0 (Bateria) / 1.994-361.0 (220V)	
Prod. teórica/prática (m²/h)	2040 1020
Faixa de trabalho (mm)	510
Tanque de água limpa/suja (L)	50 50
Autonomia média (h)	3 - 5
Nível de ruído (dB(A))	66
Tipo de cabeçote	disco



BD FLEX

Código 9.398-401.0

Prod. teórica/prática (m²/h)	3550 2010
Faixa de trabalho (mm)	710
Tanque de água limpa/suja (L)	75 75
Autonomia média (h)	4
Tipo de bateria	ventilada
Tipo de cabeçote	disco
Tensão (V)	24



BD MAX

Código 9.398-372.0

Prod. teórica/prática (m²/h)	4000 2400
Faixa de trabalho (mm)	810
Tanque de água limpa/suja (L)	100 100
Autonomia média (h)	5
Tipo de bateria	ventilada
Tipo de cabeçote	disco
Nível de ruído (dB(A))	63



BD 50/70 R PLUS

Código 9.398-344.0

Prod. teórica/prática (m²/h)	2500 1550
Faixa de trabalho (mm)	510
Tanque de água limpa/suja (L)	70 75
Autonomia média (h)	4
Nível de ruído (dB(A))	66
Tipo de cabeçote	disco
Tensão (V)	24

TROCA RÁPIDA DE BATERIA



B 90 R - D 75 ADV

Cód. 9.398-338.0 (sem TR.) / 9.398-359.0 (com TR.)

Prod. teórica/prática (m²/h)	4500 2700
Faixa de trabalho (mm)	750
Tanque de água limpa/suja (L)	90 90
Autonomia média (h)	4 8
Tipo de bateria	ventilada
Tipo de cabeçote	disco
Tensão (V)	24



BD POWER

Código 9.398-422.0

Prod. teórica/prática (m²/h)	5400 3240
Faixa de trabalho (mm)	900
Tanque de água limpa/suja (L)	160 160
Autonomia média (h)	6
Tipo de bateria	ventilada
Tipo de cabeçote	disco
Tensão (V)	36

LAVADORA E VARREDEIRA DE PISOS



B 200 R - D 90

Código 9.398-334.0

Prod. teórica/prática (m²/h)	5400 3240
Faixa de trabalho (mm)	900
Tanque de água limpa/suja (L)	200 200
Autonomia média (h)	6
Tipo de bateria	ventilada
Tipo de cabeçote	disco rolo
Tensão (V)	36



B 260R - D 100

Código 1.480-257.0

Prod. teórica/prática (m²/h)	8000 4800
Faixa de trabalho (mm)	1000
Tanque de água limpa/suja (L)	260 260
Autonomia média (h)	6
Tipo de bateria	ventilada
Tipo de cabeçote	disco
Tensão (V)	36



B 300 RI

Cód. 9.398-400.0 (GLP) / 1.480-235.2 (Bateria)

Prod. teórica/prática (m²/h)	16550 9930
Faixa de trabalho (mm)	1049 - 1755
Tanque de água limpa/suja (L)	300 300
Reservatório de sólidos (L)	180
Tipo de reservatório	basculante
Altura basculamento (m)	1,5
Versões	GLP Bateria

EXTRATORAS

**BRC 30/15 C**

Código 9.398-626.0

Sucção (mbar)	300
Vazão (L/s)	47
Tanque de água limpa/suja (L)	15 17
Potência Turbina (W)	1130
Nível de ruído (dB)	77
Tensão (V)	220

**BRC 40/22 C**

Código 9.398-384.0

Sucção (mbar)	300
Vazão (L/s)	47
Tanque de água limpa/suja (L)	22 19
Potência Turbina (W)	1119
Nível de ruído (dB)	77
Tensão (V)	220



EXTRATORA A VAPOR

SGV 8/5 BR

Código 1.092-016.0

Pressão de pulverização (bar)	8
Tempo de aquecimento (m)	7
Caldeira (L)	5,6
Reservatório (L)	5
Temperatura (°C)	até 175
Potência Turbina (W)	3000
Tensão (V)	220

ASPIRADORES

VEM COM
MANGUEIRA
DE DESCARTELIMPEZA
EM 360°
DO FILTRO**NT 75/2 TACT ME**

Código 9.398-687.0

Potência máxima (W)	2x 1380
Fluxo de ar (L/s)	2x 74
Sucção (mbar)	254
Reservatório (L)	75
Nível de ruído (dB)	73
Tensão (V)	220
Dimensões (mm) (CxLxA)	630x545x920

VEM COM
MANGUEIRA
EXTENSIVEL**CV 38/2**

Código 9.398-614.0

Potência máxima (W)	2x 600
Fluxo de ar (L/s)	43
Sucção (mbar)	250
Reservatório (L)	5,5
Nível de ruído (dB)	67
Tensão (V)	220
Faixa de Limpeza (cm)	38

**T 15/1**

Cód. 9.398-613.0 (110V) / 9.398-176.0 (220V)

Potência máxima (W)	1300
Fluxo de ar (L/s)	61
Sucção (mbar)	250
Reservatório (L)	15
Nível de ruído (dB)	59
Tensão (V)	127 220
Dimensões (mm) (CxLxA)	434x316x400

**IVS 80/35**

Códigos	9.398-975.0 (220V) 9.398-972.0 (380V) / 9.398-980.0 (440V)
Potência (kW)	3,5
Vazão de ar (m³/h)	315
Sucção (mbar)	270
Reservatório (L)	80
Peso (kg)	150
Tensão (V)	220 380 440
Dimensões (mm) (CxLxA)	1355x685x1470

**IVS 80/75**

Códigos 9.398-973.0 (380V) / 9.398-981.0 (440V)

Potência (kW)	7,5
Vazão de ar (m³/h)	536
Sucção (mbar)	300
Reservatório (L)	80
Peso (kg)	130
Tensão (V)	380 440
Dimensões (mm) (CxLxA)	1355x685x1470

**IVS 80/150**

Códigos 9.398-967.0 (380V) / 9.398-982.0 (440V)

Potência (kW)	15
Vazão de ar (m³/h)	1072
Sucção (mbar)	300
Reservatório (L)	80
Peso (kg)	200
Tensão (V)	380 440
Dimensões (mm) (CxLxA)	1355x685x1470

ASPIRADOR COSTAL

BATERIA
DE LITHIUM**BVL 5/1**

Código 1.394-270.0

Potência máxima (W)	500
Vácuo máximo (mbar)	223
Vazão de ar (l/s)	40
Autonomia Eco Full (min)	50 22
Tempo de recarga (min) 44 (80%) 68 (100%)	
Tensão da bateria (V)	36
Capacidade do reservatório (l)	5
Peso com bateria (kg)	4,6
Dimensões (mm) (CxLxA)	220 x 320 x 510

ASPIRADOR DE SUPERFÍCIES PLANAS

BATERIA
DE LITHIUM**WVP 10**

Código 1.633-560.0

Reservatório (L)	0,2
Acionamento	Bateria de Lithium
Faixa de trabalho (mm)	280
Autonomia (min)	35
Dimensões (mm) (CxLxA)	280x130x335

SOPRADOR

**AB 30**

Código 9.398-003.0

Velocidade do ar (rpm)	1000 1250 1400
Potência (W)	520
Tensão (V)	220
Peso (kg)	8,5
Dimensões (mm) (CxLxA)	400x400x402

HIGIENIZADOR A VAPOR

**SG 4/4**

Código 1.092-106.0

Pressão de pulverização (bar)	6
Quantidade de vapor (g/min)	82
Caldeira (L)	2,4
Potência Turbina (W)	2300
Temperatura (°C)	até 145
Reservatório (L)	4
Tensão (V)	220

CENTRAIS DE ALTA PRESSÃO

**HDC 24/15-4 HE**

Códigos 9.398-663.0 (380V)
9.398-623.0 (440V)

Pontos de pressão	4
Pressão (bar)	150
Vazão (L/h)	600 - 2400
Potência (kW)	Até 112
Aquecimento	elétrico
Tensão (V)	380 440
Dimensões (mm) (CxLxA)	1154x754x1842

HDC 24/15-4 D

Códigos 9.398-904.0 (220V)
9.398-524.0 (380V) / 9.398-525.0 (440V)

Pontos de pressão	4
Pressão (bar)	150
Vazão (L/h)	600 - 2400
Potência (kW)	Até 112
Aquecimento	diesel
Tensão (V)	220 380 440
Dimensões (mm) (CxLxA)	1154x754x1842

HDC 24/15-4

Códigos 9.398-253.0 (220V)
9.398-254.0 (380V) / 9.398-255.0 (440V)

Pontos de pressão	4
Pressão (bar)	150
Vazão (L/h)	600 - 2400
Potência (kW)	Até 16
Aquecimento	não
Tensão (V)	220 380 440
Dimensões (mm) (CxLxA)	1154x754x1842

HDC 36/15-4 S

Códigos 9.398-256.0 (220V)
9.398-257.0 (380V) / 9.398-258.0 (440V)

Pontos de pressão	6
Pressão (bar)	150
Vazão (L/h)	600 - 3600
Potência (kW)	24
Aquecimento	não
Tensão (V)	220 380 440
Dimensões (mm) (CxLxA)	1154x754x1842

HDC 48/15-4 S

Códigos 9.398-259.0 (220V)
9.398-260.0 (380V) / 9.398-807.0 (440V)

Pontos de pressão	8
Pressão (bar)	150
Vazão (L/h)	600 - 4800
Potência (kW)	Até 32
Aquecimento	não
Tensão (V)	220 380 440
Dimensões (mm) (CxLxA)	1154x754x1842

HDC 48/15 INOX 304

Código 9.398-374.0

Pontos de pressão	8
Pressão (bar)	150
Vazão (L/h)	600 - 4800
Potência (kW)	Até 32
Aquecimento	não
Tensão (V)	220 380 440
Dimensões (mm) (CxLxA)	1154x754x1846

HDC 1030

Código 9.398-805.0

Pontos de pressão	3
Pressão (bar)	150
Vazão (L/h)	700
Potência (kW)	Até 35
Aquecimento	elétrico (60°C)
Tensão (V)	380 440
Dimensões (mm) (CxLxA)	1420x740x1020

LIMPEZA DE TANQUES

**HKF 50 P**

Código 3.631-008.0

Pressão (bar)	100
Vazão (L/h)	1200
Temp. máx. água e detergente (°C)	95
Profundidade máx. imersão (mm)	304
Peso (kg)	7

LIMPADOR DE BARRIL

**BC 14/12**

Código 2.641-740.0

Pressão (bar)	140
Vazão (L/h)	1400
Temp. máx. água e detergente (°C)	80
Potência (W)	40
Tensão (V)	115 - 240

JATEADORAS DE GELO SECO

**IB 7/40**

Código 9.398-667.0

Pressão de ar (bar)	4 a 10
Vazão de ar (m³/min)	0,5 a 3,5
Consumo de gelo seco (kg/h)	15 a 50
Corrente (V/Hz)	220-240/50-60
Potência (W)	600

**IB 15/120**

Código 9.398-852.0

Pressão de ar (bar)	4 a 10
Vazão de ar (m³/min)	2 a 12
Consumo de gelo seco (kg/h)	30 a 120
Corrente (V/Hz)	220-240/50-60
Potência (W)	600

04.

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO



HD 9/23 GASOLINA

Código	1.030-906.0
Pressão de trabalho (bar)	40 - 230
Pressão de pico (bar)	230
Vazão (L/h)	400 - 930
Tipo de motor	GX 390 (Honda)
Peso com acessórios (kg)	75,5
Medidas (mm) (CxLxA)	866x722x1146



HD 9/23 DIESEL

Código	1.030-907.0
Pressão de trabalho (bar)	40 - 230
Pressão de pico (bar)	230
Vazão (L/h)	400 - 930
Tipo de motor	L100V (Yanmar)
Peso com acessórios (kg)	112,5
Medidas (mm) (CxLxA)	866x722x1146



HD 10/20-4 CAGE FOOD

Códigos	9.398-639.0 (220V) 9.398-636.0 (380V) / 9.398-640.0 (440V)
Pressão (bar)	200
Vazão (L/h)	920
Potência (kW)	5
Tensão (V)	220 380 440
Peso com acessórios (kg)	60
Medidas (mm) (CxLxA)	830x670x800



HD 14/13-4 CAGE FOOD

Códigos	9.398-432.0 (220V) / 9.398-373.0 (380V)
Pressão (bar)	130
Vazão (L/h)	1400
Tensão (V)	220 - 380 (60Hz)
Potência (kW)	5
Peso (kg)	70
Medidas (mm) (CxLxA)	830x670x800



HD 10/16-4 CAGE EX

Código	9.398-751.0
Pressão (bar)	160
Vazão (L/h)	1000
Potência (kW)	5,5
Tensão (V)	380 (60Hz)
Peso com acessórios (kg)	111
Medidas (mm) (CxLxA)	980x720x1100



HD 25/15-4 CAGE PLUS

Código	9.398-680.0
Pressão (bar)	150
Vazão (L/h)	2500
Potência (kW)	12,5
Tensão (V)	380 (60Hz)
Peso com acessórios (kg)	112
Medidas (mm) (CxLxA)	957x686x1080



HDS-E 7/16-4 CAGE

Códigos	1.030-907.0 (380V) / 1.944-971.0 (440V)
Pressão (bar)	160
Vazão (L/h)	300 - 650
Temperatura (°C)	55 - 60
Tensão (V - Hz)	380 / 400 - 60
Potência (kW)	32
Peso com acessórios (kg)	256
Medidas (mm) (CxLxA)	930x880x930



HDS 1000 DIESEL

Código	1.811-943.0
Pressão (bar)	200
Vazão (L/h)	450 - 900
Temperatura (°C)	80 - 98
Tanque de combustível (L)	34
Consumo de combustível (kg/h)	5,6
Peso com acessórios (kg)	188,3
Medidas (mm) (CxLxA)	1100x750x785

LAVADORAS DE ULTRA PRESSÃO



HD 13/35

Códigos	1.367-505.0 (Gasolina) 9.398-681.0 (380V) / 9.398-682.0 (440V)
Pressão (bar)	350
Vazão (L/h)	600 - 1260
Potência (kW)	15
Versões	Gasolina 380 440
Peso com acessórios (kg)	190
Medidas (mm) (CxLxA)	930x800x920



HD 9/50

Códigos	1.367-506.0 (Gasolina) 9.398-683.0 (380V) / 9.398-684.0 (440V)
Pressão (bar)	500
Vazão (L/h)	500 - 900
Potência (kW)	15
Versões	Gasolina 380 440
Peso com acessórios (kg)	190
Medidas (mm) (CxLxA)	930x800x920



HD 18/50 CAGE

Código	9.398-886.0
Pressão (bar)	500
Vazão (L/h)	1800
Potência (kW)	30
Tensão (V)	380 440 (50-60Hz)
Peso com acessórios (kg)	111
Medidas (mm) (CxLxA)	980x720x1100

MAIOR ESTRUTURA DE SERVIÇOS DO SEGMENTO

1.200 **70** **18** **06**

POSTOS DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
COLABORADORES DE SERVIÇOS AO CLIENTE
PARCEIROS ESPECIALISTAS EM MANUTENÇÃO
FILIAIS KÄRCHER

COK CLUB DO OPERADOR KÄRCHER

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM OS MELHORES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA

PRESENÇA MUNDIAL COM 24 FÁBRICAS E CENTROS LOGÍSTICOS



FÁBRICA EM VINHEDO/SP

A KÄRCHER LIMPA O MUNDO!



CRISTO REDENTOR RIO DE JANEIRO

COLOSOS DE MÉMNON OESTE DE TEBAS, EGITO

LONDON EYE LONDRES, REINO UNIDO

SPACE NEEDLE SEATTLE, EUA

MONTE RUSHMORE BLACK HILLS, EUA

COLUNATAS CIDADE DO VATICANO

05.

VARREDEIRAS

VARREDEIRAS



KM 70/20 C

Código 1.517-107.0

Produtiv. prática/teórica (m²/h)	3680 1840
Faixa de trabalho (mm)	920
Capacidade do reservatório (L)	20
Tipo de Varrição	escova fixa
Acionamento	manual



KM 70/30 C

Código 1.517-213.0

Produtiv. prática/teórica (m²/h)	2800 1400
Faixa de trabalho (mm)	700
Capacidade do reservatório (L)	20
Tipo de Varrição	escova fixa + sucção
Acionamento	manual
Autonomia da bateria (h)	1,5



KM 75/40 W

Código 9.398-627.0

Produtiv. prática/teórica (m²/h)	3375 2025
Faixa de trabalho (mm)	750
Capacidade do reservatório (L)	30
Tipo de varrição	escova fixa + sucção
Tração	sim
Autonomia da bateria (h)	4
Velocidade máxima de trabalho (km/h)	4,5



KM 85/50 R

Código 9.398-385.0

Produtiv. prática/teórica (m²/h)	6500 3900
Faixa de trabalho (mm)	850
Capacidade do reservatório (L)	50
Tipo de varrição	escova fixa + sucção
Tração	sim
Autonomia da bateria (h)	2,5
Velocidade máxima de trabalho (km/h)	6



KM 100/100 R

Códigos 9.398-914.0 (Bateria) / 9.398-163.0 (Gasolina)

Produtiv. prática/teórica (m²/h)	10400 6240
Faixa de trabalho (mm)	1000
Capacidade do reservatório (L)	100
Autonomia média - versão bateria (h)	3
Varrição	escova semiflutuante + sucção
Tração	sim
Velocidade máxima de trabalho (km/h)	6
Versões	Gasolina Bateria



KM 105/180 R BATERIA

Código 1.186-051.0

Produtiv. prática/teórica (m²/h)	4680 2800
Faixa de trabalho (mm)	1050
Capacidade do reservatório (L)	180
Autonomia média (h)	2,5
Varrição	escova semiflutuante + sucção
Tração	sim
Velocidade máxima de trabalho (km/h)	6
Tipo de acionamento	Bateria



KM 120/250 R

Códigos 9.398-368.0 (Diesel) / 9.398-369.0 (GLP)

Produtiv. prática/teórica (m²/h)	13000 7800
Faixa de trabalho (mm)	1200
Capacidade do reservatório (L)	250
Varrição	escova semiflutuante + sucção
Tração	sim
Tipo de combustível	GLP Diesel
Velocidade máxima de trabalho (km/h)	9



KM 150/500 R

Códigos 9.398-190.0 (GLP) / 9.398-193.0 (Diesel)

Produtiv. prática/teórica (m²/h)	18000 10800
Faixa de trabalho (mm)	1500
Capacidade do reservatório (L)	500
Varrição	escova semiflutuante + sucção
Tração	sim
Tipo de combustível	GLP Diesel
Velocidade máxima de trabalho (km/h)	12



MC 50

Código 1.442-204.2

Produtiv. prática/teórica (m²/h)	14000 8400
Faixa de trabalho (mm)	900 - 1400
Capacidade do reservatório (L)	500
Varrição	sucção + escovas laterais
Tração	sim
Tipo de combustível	Diesel
Velocidade máxima de trabalho (km/h)	10



MC 130

Código 1.442-230.2

Produtiv. prática/teórica (m²/h)	22500 13500
Faixa de trabalho (mm)	1200-2400
Capacidade do reservatório (L)	1300
Varrição	sucção + escovas laterais
Tração	sim
Tipo de combustível	Diesel
Velocidade máxima de trabalho (km/h)	20



MC 600

Código 9.398-328.0

Produtiv. prática/teórica (m²/h)	72000 39000
Faixa de trabalho (mm)	3600
Capacidade do reservatório (L)	6000
Varrição	escovas + sucção
Tração	sim
Tipo de combustível	Diesel
Velocidade máxima de trabalho (km/h)	20

KÄRCHER

VIA MIGUEL MELHADO CAMPOS, 600 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 13.288-003 - VINHEDO/SP - BRASIL

ACOMPANHE A KÄRCHER BRASIL NAS REDES SOCIAIS



@karcherbrasil | www.karcher.com.br | 08000-176111